



DIESEL EXHAUST FLUID (AdBlue®)



سیال آگروز دیزل DEF/AdBlue در بسیاری از موتورهای دیزلی مدرن با استفاده از فناوری سیستم کاتالیست انتخابی (SCR) برای کاهش میزان اکسیدهای نیتروژن (NOx) ناشی از احتراق استفاده می‌گردد

محلول ادبلو یا مایع آگروز دیزل (Diesel Exhaust Fluid DEEF) که در ایران و اروپا به نام ادبلو Adblue معروف است و براساس استاندارد ISO 22241 تولید می‌شود. ادبلو به طور گسترده در خودروهای دیزلی یورو ۵ و یورو ۶ استفاده می‌شود. این محلول یک مایع مصرفی در قسمت کاتالیست انتخابی (Selective Catalytic Reduction-SCR) خودروهای دیزل بوده و میزان گازهای سمی، اکسیدهای نیتروژن NOx را به میزان بسیار زیاد کاهش می‌دهد.

مزیت‌ها محلول ادبلو Sun Oil.Co

کاهش مصرف سوخت تا ۶ درصد
مطابق با استانداردهای Euro 4,5,6 و ISO 22241
دوستدار و سازگار با محیط زیست
غیرقابل اشتعال و غیر سمی
نقطه انجماد ۱۰ - درجه سانتی گراد
افزایش قدرت موتور
مقدار مصرف ۴ الی ۶ لیتر برای ۱۰۰ لیتر گازوئیل

FOR MORE INFORMATION



(+98) 992 77 90 614

(+98) 992 77 90 615



Info@Sunoil-co.ir



SunOil-Co.ir

TESTING METHODS			
PROPERTY	UNIT	LIMITS	
		MIN	MAX
Urea Content*	% (mass fraction)	31.8	33.2
Refractive Index (nD20)	-	1,381 4	1,384 3
Alkalinity as NH ₃	% (mass fraction)	-	0,2
Biuret	% (mass fraction)	-	0,3
Aldehydes	mg/kg	-	5
Insoluble Matter	mg/kg	-	20
Phosphate (PO ₄)	mg/kg	-	0,5
Calcium	mg/kg	-	0,5
Chromium	mg/kg	-	0,2
Copper	mg/kg	-	0,5
Iron	mg/kg	-	0,5
Potassium	mg/kg	-	0,5
Magnesium	mg/kg	-	0,5
Sodium	mg/kg	-	0,5
Aluminium	mg/kg	-	0,5
Nickel	mg/kg	-	0,2
Zinc	mg/kg	-	0,2